配置

打印功能			
打印速度	每分钟18页彩色打印,20页黑白打印(A4)		
打印分辨率	600x600dpi,9600x600dpi (图像增强) 黑白:14秒, 彩色:15秒		
首页输出时间			
内存 (标准/最大)	256MB/ 1280 MB		
处理器	400 MHz		
打印语言	PCL6, PCL5, Adobe PostScript 3, FX-PDF, XPS, HBPL (供扫描器)		
接口	USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX		
支持的操作系统	Windows 2000/XP (32/64位) / Vista (32/64位) / Server 2003		
	(32/64位) / Server 2008 (32/64位), Mac OS X (10.3.9 - 10.5),		
	ReaHat Linux ES v.4 & v.5(企业版), SUSE Linux 10(企业版)		
纸张处理能力	标准纸盘和手动纸盘: A4 SEF*,B5 SEF*, A5 SEF*, Letter SEF*,		
	Executive SEF*, Folio SEF*, Legal SEF*, 10号信封 SEF*, Monarch SEF*		
	DL SEF*, C5 SEF*, 自定义尺寸: (宽76.2 - 215.9mm x		
	长127 - 355.6mm) 可选纸盘: A4 SEF*, B5 SEF*, A5 SEF*,		
	Letter SEF, Executive SEF*, Folio SEF, Legal SEF*,		
	自定义尺寸:(宽148 - 215.9mm x 长210 - 355.6mm)		
	双面打印: A4 SEF*, LetterSEF*, Folio SEF*, Legal SEF*		
输入纸张重量	标准纸盘和手动纸盘: 60 - 216gsm		
	可选纸盘: 60 - 105gsm		
	双面打印: 60 - 105gsm		
纸张输入容量	标准纸盘: 250页; 手动纸盘: 1页		
	可选纸盘: 250页		
纸张输出容量	150页 (面朝下)		
体积 (宽 x 深 x 高)	400 x 457 x 415.4mm		
重量	18.4 kg		
电源	220v - 240v , 50-60Hz		
功耗 (平均)	深休眠: 6W或更少; 休眠: 9W或更少; 待机: 28W或更少;		
	连续打印: 430W或更少;		
环境	温度:10℃ — 32℃;湿度: 15%RH — 85%RH		
噪音水平	待机或节电模式: 25dBA;打印中: 52dBA;		
保修	一年现场		
1,000			

耗材

黑色墨盒 (最多3,000 页*)	CT201307
青色墨盒 (最多3,000 页*)	CT201308
红色墨盒 (最多3,000 页*)	CT201309
黄色墨盒 (最多3,000 页*)	CT201310
硒鼓 (最多 20,000 页)	CT350604
定影组件 220V (最多50,000 页)	EL300774
送纸辊 (最多 50,000 页)	EL300775

*按照ISO/IEC19798规定公布的打印量。打印量可能会因图像、面积、覆盖率和打印模式 (打印任务的长度、介质尺寸、介质类型和方向)的不同而发生变化。打印机随机配备-套初始墨盒,初始墨盒的打印量约为黑色2000页,青色、红色、黄色各2000页。

选配件

双面打印组件	EL300770
250页 纸盘	EL300769
512 MB 内存	EL300633
1024 MB 内存	EL300771

打印机耗材防伪标签说明

鉴别原装正品耗材: 所有黑白机耗材及C525A、C1110B耗材均有防伪标贴。 没有标贴的可能为非原装耗材





SEF* 短边进纸









本资料中的描述、产品规格以及/或者外观可能会因产品改进而有所变化,对此不再有

提前通知。请注意产品颜色因纸张或者打印墨粉的性质不同而与实际颜色有所差别。

Windows和Windows NT是微软公司的注册商标。Macintosh和Mac OS是苹果公司

的注册商标。HP-GL是惠普公司的注册商标。其他公司名称或者产品名称均为各公司



















① 防伪版权

⑥ 浮雕币纹

② 多色文字: "富士施乐" ③ 开天窗安全线 ④ 无色荧光防伪 ⑤ 刮开型数码防伪

严禁复制 请注意以下这些产品是法律规定禁止复制的: 国内外的纸币和硬币、政府发 行的有价证券、国债、地方债券。未使用的邮票和明信片。法律规定的证件印章。 除用于私人用途在家庭或其他有限范围内使用外,禁止复制版权作品(包括文学作品、 音乐作品、绘画、雕刻、地图、电影作片、摄影作品等)。本产品配备有防伪功能。该 功能的目的不是为了防止非法复制。请格外注意所使用的设备管理。

安全使用指南



的注册商标。

使用本产品前,请仔细阅读说明书以便正确使用。 请按照说明使用合适的电源及电压。

请务必将产品安置在安全场所。

确保接地良好,否则当发生故障或短路时,可能会引起触电。

FUJI Xerox

富士施乐(中国)有限公司

富士施乐全国服务热线: 800-820-5146 http://www.fujixerox.com.cn/

富士施乐在华分支机构

北京 上海 广州 深圳	北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦904 上海市淮海中路300号音浩新世界大厦29F/30F/32F 广州市东风中路410-412号健力宝大厦15楼 深圳市福田区益田路4068号卓越时代广场32楼01-08、10室	电话:电话:电话:	010-58245000 021-23022288 020-83140000 0755-82842888
成都	成都市锦江区滨江东路9号成都香格里拉中心办公楼6层	电话:	028-84779777
沈阳	沈阳市和平区南京北街206号城市广场第二座1406室	电话:	024-23341820
天津	天津市南京路75号国际大厦502室	电话:	022-23136010
长春	长春市南关区亚泰大街3218号通钢国际大厦A座21层01室	电话:	0431-85832020
青岛	青岛市香港中路61号阳光大厦A座30层EH	电话:	0532-86685750
大连	大连市西岗区中山路147号森茂大厦1202E	电话:	0411-83670056
哈尔滨	哈尔滨市南岗区民益街76号网通广场20楼	电话:	0451-86299410
杭州	杭州市潮王路240号银地大厦一层	电话:	0571-88390046
武汉	湖北省武汉市建设大道568号I座21层2105-2107室	电话:	027-68850226
长沙	长沙市芙蓉区韶山北路159号通程国际大酒店写字楼1208室	电话:	0731-4183250
2-12			

电话: 021-23022288 电话: 020-83140000 电话: 0755-82842888 电话: 028-84779777 电话: 024-23341820 电话: 022-23136010 电话: 0431-85832020 电话: 0532-86685750/69 电话: 0411-83670056/80 电话: 0451-86299410 电话: 0571-88390046

郑温合南常无苏东|州州肥京州锡州莞! 郑州市中原中路220号裕达国际贸易中心A座22层2212 温州市车站大道高联大厦9B3 合肥市淮河路303号安徽邮电大厦11层D座2号南京市汉中路89号金鹰国际商城21层B2-C1座 常州市延陵西路23、25、27、29号投资广场17层1706单元 电话: 0519-88170330 无锡市中山路343号东方广场商务楼11层GH座 电话: 0510-82711930 苏州工业园区苏华路2号国际大厦1610单元 东莞市南城区胜和路3号胜和广场C座11C 厦门市思明区湖东路6号华龙大厦805室 福州市五四路国贸广场29楼C1 西安市南关正街88号长安国际广场B座1006室 重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦2301室 西東民明 昆明 昆明市北京路155号附1号红塔大厦1201室 乌鲁木齐 新疆乌鲁木齐中山路86号中泉广场13楼B室

电话: 0551-2681160 电话: 025-84781388 电话: 0512-67671560 电话: 0769-22993088 电话: 0592-5821919 电话: 0591-87508800 电话: 029-87651220 电话: 023-63806868 电话: 0871-3581247 电话: 0991-2361630

电话: 0371-60208180 电话: 0577-86001570

本小册子中提及的其他名称都是相应公司的商标。尽管所载信息在打印时正确无误,富士施乐亚太区保留随时更改所述机器规格参数而不另外通知的权利。视产品购买 所在国家或地区,规格参数、选件名称和供货情况可能会不尽相同。

DocuPrint C2120



DocuPrint C2120 彩色打印机 小而有形 质在其中





DocuPrint C2120是一台小型彩色激光打印机,它能够完美输出小型工作组的所有打印作业,并可以以低廉的成本切实满足您在办公室打印解决方案中的一切需求。

不断展现独特的输出效果

DocuPrint C2120是为您提供高品质打印所设计的。 从日常的办公文件到内部的营销材料,所有这些都需要给人们留下深刻的印象。

DocuPrint C2120能够以9600x600dpi(图像增强) 在多种介质上打印出极为清晰的文字以及锐利的照片和图像。它同时具备了256MB的标准内存以及每分钟18页的高速彩色打印速度(黑白打印速度为每分钟20页)。

DocuPrint C2120采用富士施乐独有的高级乳化聚合墨粉 (EA-HG),使您的印刷品呈现出丰富动感的色彩。该墨粉的颗粒精细、规则,从而实现高品质的打印效果。

自然效果增强功能 (NIE)

可以在打印前纠正数 码照片等的对比度及 色彩平衡以达到理想 的输出效果。






三维精确色彩映射提供更佳的色彩饱和度并确保同一文件中的不同元素(文字、照片或图像)均以最适合的色彩打印出来。



直接转印技术提供更好的校准以提高色彩的锐度。送纸通道缩短使得送纸操作更为方便。



高效的管理

DocuPrint C2120使您在实现高生产力的同时保持低廉的成本 – 这是事业成功的一个关键要素。



快速简单的安装使用USB 即插即用驱动进行快速简 单的安装,使您可以立即 开始初次文件的打印。网 络驱动的安装同样只需简 单的几个步骤即可完成。的 更换墨粉也是轻而易半。 更换一只需打开边门,拿

掉空的墨粉盒然后放入新的墨粉盒即可。

富士施乐帐户管理功能使您只需几次点击,即可对不同的用户设定打印数量和彩色打印等限制,从而控制打印机的使用,轻松管理打印成本。



黑白打印功能 在打印过程中如果彩色墨粉用完了 DocuPrint C2120会继续用黑色墨粉进行打印。

环保

DocuPrint C2120的设计旨在减少碳排放,保护我们的自然资源。

低能源消耗率 确保了对环境的保护以并帮助您节省 预算。

双面打印功能(可选)可以自动设定双面打印从而减少纸张的使用。



能源之星认证DocuPrint C2120符合能源之星的规范。其目的在于通过节能产品和工艺来节省能源,保护环境。除了有效执行常规任务外,当机器不被使用

时会自动切换至节电模式。通过节能、降低温室气体排放量有助于维持我们的环境质量。

轻松的网络操作

使用DocuPrint C2120,您可以轻松地通过高级网络功能设置并管理工作组的打印操作。



IPv6的兼容性 无需设置IP地址



Citrix Presentation Server支持 与Citrix网络连接进行本地或广域网打印。

WSD支持功能 使您能够体验在Windows Vista上随时使用网络打印。

CentreWare IS 可以为您提供精确到分钟的状态报告。当发生墨粉不足等需要引起重视的事件时,会自动发送电子邮件警告通知给管理员或用户。

强调安全性

即使在有多个用户使用同一台打印机的多用户环境中,DocuPrint C2120也可以保持高度的保密性。为了确保关系到您业务竞争力的敏感信息始终保持机密,DocuPrint C2120上配备了以下这些高安全性功能:

•安全打印

该功能使您能够将机密打印任务临时存储在系统中,只有在 控制面板中输入密码后才可以进行打印

• 控制面板锁定

您可以通过设定密码控制和限制用户使用控制面板

• IP 计滤器

通过使用该过滤器,您可以管理用户使用打印机的权限,只有已注册P地址的电脑上的数据才会被接受。